

Barrier Gate Heavy Duty PMSM-Palang Parkir

Palang parkir atau dikenal juga barrier gate parking atau palang otomatis untuk sistem perparkiran yang berfungsi untuk menghalangi dan membuka akses masuk keluar kendaraan pada suatu kawasan gedung atau perkantoran. Informasi Cepat

1. Kecepatan cepat, dapat diubah dari 0.9sec ke 6sec.
2. Batas keamanan ganda
3. Three mode operasi: Remote control, tombol push, operasi manual.
4. Die-casting aluminium alloy motor, Waterproof, anti-penuaan, Anti-sinar matahari.
5. memiliki stabil dan dapat diandalkan.

Data teknis:

Model/Merk	PMSM Barrier Gate Arm/M GATE
panjang lengan:	2000mm-6000mm
waktu buka dan tutup:	$\leq 0.6s, 0.9s, 2s, 4s$
Tegangan terukur:	AC100V ~ AC264V, DC24V
Frekuensi:	50Hz ~ 60Hz
Nilai daya motor:	50W, kekuatan maksimum 100W
Suhu lingkungan kerja:	$-40^{\circ}C \sim 75^{\circ}C$
Kekuasaan:	siaga $\leq 8W$, jalankan $\leq 100W$
Dimensi (W * D * H):	342 * 312 * 959mm
Seumur hidup:	lebih dari 10 juta atau 10 tahun
MTTR:	<0,5 jam
MTBF:	> 10 juta kali
Tingkat perlindungan:	IP65
Kelembaban relatif:	$\leq 90\%$
Kecepatan tanpa beban motor:	3000 r / mnt
Jarak remote control:	≤ 100 meter

Durasi ARM Terpanjang:	6 meter
Torsi output:	$0,86\text{NM} * 140 = 120\text{N.M.}$
menjalankan kebisingan:	<50dB
Barrier NW	42.6kg
Pengobatan permukaan	Bubuk logam luar, penyemprotan elektrostatik