

# supermarket-grocery store swing gate automated door/ gate bandung

Keamanan elektronik grocery store barrier gerbang swing gate dua arah untuk pintu masuk

Daftar kemasan: 1 laptop Ayunan gatet penghalang.

1. Kualitas produk dan layanan seumur hidupToko kami, dan kami tidak pernah ragu ini!
2. Ketika biaya pengiriman adalah tinggi khusus, mohon Hubungi penjual untuk mengubahnya.
3. Lengan panjang bisa OEM, itu adalah 300-700mm, silakan beritahu kami bagaimana panjang panjang yang Anda inginkan.

3. Spesifikasi
----------------

Sumber daya listrik: AC220V/110V  $\pm$  10V,50/60HZ;  
Suhu operasional:-45  $\square$ -60  $\square$   
Kelembaban relatif:  $\leq$  95%, Tidak Ada Kondensasi  
Bagian Lebar: 600mm( 1000mm opsional)  
Melewati Kecepatan: Biasanya open-50persons/menit; Biasanya  
closed-50persons/min  
Teknik Manufaktur: CNC laser chopping  
Motor:DC Brushless motor 140W/24V  
Gerbang waktu Pembukaan dan Penutupan:  $\leq$  0.4S  
Sensor inframerah: Tidak ada  
Lingkungan kerja: indoor dan outside (menambahkan hujan)  
Motor Kecepatan Operasi: 1600R/Min  
Jarak komunikasi:  $\leq$  1200M  
Enter Koneksi: + 12V Sinyal Tingkat atau Pulse Lebar > 100ms  
Pulsa Sinyal, saat ini > 100ms  
Komunikasi Koneksi: RS485 Komunikasi  
Bahan penghalang: SS304 dan sebagainya  
Bahan: Stainless-steel 304, tebal tidak kurang dari 1.5mm  
Hidup berjalan: 5-8 Juta (Terus Menerus Pembukaan dan  
Penutupan Operasi)  
Melindungi Tingkat: IP54  
Ukuran: Customized  
Warna: SSB(US32D)-Sikat Stainless Metal/Powder Coating  
(Opsional), atau Warna yang Anda suka  
Operasi Tempat: Stasiun Kereta Bawah Tanah Hoverport,  
Pariwisata Olahraga, Pameran  
Swimming Corridor Residence, Perusahaan Pintu Masuk dan  
Keluar Absensi, Gerbang Penjaga Biaya Manajemen khusus Akses  
Kontrol

#### 4. Fungsi & Fitur (Full-automatic Swing Barrier)

1. Kedua arah dapat ditetapkan sebagai dikendalikan mode atau mode bebas.
2. TIDAK ADA mode & NC mode dapat beralih oleh pengguna dengan mudah & bebas.
3. Diri pemulihan fungsi: mesin akan pemulihan secara otomatis dengan tidak legitimate menghitung jika bagian tidak selesai

dalam digunakan mengatur waktu (5 detik default, dapat disesuaikan dengan perangkat lunak).

4. Diri memeriksa Fungsi: nyaman untuk pengguna untuk menjaga dan menggunakan.

5. Tailgating-fungsi deteksi.

6. Mengganggu-fungsi alarm.

7. Anti pinch fungsi: perlindungan terhadap jari jebakan dan cedera pribadi.

8. Darurat-melarikan diri fungsi: rintangan akan terbuka secara otomatis dengan menekan tombol darurat yang dapat dikendalikan dengan distant management apakah daya atau tidak.

9. Dengan antarmuka relay change (sinyal kontak kering atau + 12V listrik tingkat sinyal atau DC12V pulse sinyal lebar pulsa  $\geq 100\text{ms}$  mengemudi saat ini  $\geq 10\text{mA}$ ) kompatibel dengan semua jenis akses Pengendali

10. Setiap mesin dapat diatur oleh Alamat Fisik (Opsional).

11. Dilengkapi dengan perangkat lunak kontrol untuk antarmuka man-machine & perintah kontrol...