

pintu hermetic rumah sakit

Pintu hermetis otomatis Stainless Steel SS304 dirancang khusus untuk area di mana pengendalian kebersihan, peredaman suara, dan kedap udara sangat penting. Seri pintu hermetis VEZE mencakup pintu geser hermetis tipe on-wall, pintu geser hermetis tipe in-wall, pintu otomatis pelindung sinar-X, pintu hermetis ICU, dan lain sebagainya.

Karakteristik fungsional:

Intelejensi

Dengan konsep yang berorientasi pada pengguna, berbagai perangkat pintar dan pelindung dikonfigurasi ke dalam operator pintu. Sistem kontrol otomatis yang cerdas mengadopsi chip mikrokomputer bawaan untuk mengatur parameter. Pengguna dapat memilih cara membuka dan menutup pintu yang ideal. Pintu otomatis dapat menjaga kinerja terbaik dan tingkat kecerdasan yang tinggi.

Keamanan

Operator geser dapat berfungsi dengan sensor keamanan yang dapat mencegah orang terjepit, sehingga aman bagi pengguna. Dengan kunci listrik unik di dalam, operator dapat mengunci pintu tanpa kunci mekanis. Kami juga dapat menyediakan daya darurat saat listrik mati, sehingga pintu dapat dibuka dalam situasi darurat.

Keandalan

Berkat desain mekanik profesional dan motor DC brushless yang efisien tinggi, operator geser dapat bekerja dengan lancar dan stabil dengan kebisingan rendah dalam waktu yang lama. Dengan bantuan sabuk sinkronisasi yang canggih dan desain sirkuit catu daya yang sempurna, pintu bergerak dengan sangat tenang dan stabil.

Penghematan Energi

Dengan bantuan fungsi semi-terbuka, operator geser dapat

secara otomatis mengatur lebar pintu masuk, sehingga dapat membantu menjaga suhu dan kelembaban di dalam ruangan serta meminimalkan biaya pendingin udara.

Kemudahan

Semua penyesuaian dapat dilakukan dengan pengendali jarak jauh. Sangat nyaman untuk mengoperasikan pintu. Dapat dibuka dan ditutup dengan lancar dengan efisiensi tinggi. Pemasangan cepat dan penggantian komponen perakitan yang mudah.

Spesifikasi teknis Pintu Hermetis Otomatis Stainless Steel SS304 (HD01):

Mode geser pintu

Pembukaan tunggal

Pembukaan ganda

Berat daun pintu

$\leq 1 \times 200$ kg

$\leq 2 \times 160$ kg

Lebar daun pintu

600-1200mm

500-1150mm

Kecepatan pembukaan

150-500mm/s (Dapat disesuaikan)

150-450mm/s (Dapat disesuaikan)

Kecepatan penutupan

100-450mm/s (Dapat disesuaikan)

150-430mm/s (Dapat disesuaikan)

Motor

Motor DC brushless 24V 100W

Waktu pembukaan

0-9 detik (Dapat disesuaikan)

Fungsi otomatis

Membalik secara otomatis saat terhambat

Waktu pembalikan

Kurang dari 1 detik

Tegangan daya

AC220V 50Hz-60Hz

Suhu lingkungan

-20°C hingga 60°C

Aplikasi:

- Rumah Sakit
- Ruang Operasi
- Laboratorium
- Ruang Bersih
- Area Farmasi